


1. Kategori II. 390x185x190 mm kil kagir birimler (P)
2. Korunmuş kagirde kullanım için P birim
3. DELTA TOPRAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Akçakoca Yolu Üzeri Çavuşlar Mevkii 3. Km. 81100 DÜZCE
Tel: +90 380 526 26 39
Fax: +90 380 526 27 69
E-posta: info@deltatoprak.com.tr
4. AVCP Sistemi: Sistem-4
5. Uyumlandırılmış standart: EN 771-1:2011+A1: 2015
6. Beyan Edilen Performanslar



Boyutlar		Uzunluk 190 mm x Genişlik 290 mm x Yükseklik 185 mm
Tolerans Kategorisi:		T1
Aralık kategorisi:		R1
Düzlükten Sapma		İnce Tabaka Harcı ile Kullanılmaz
Düzlemsel Paralellik		İnce Tabaka Harcı ile Kullanılmaz
Basınç Dayanımı:	Kategori	Kategori II birim
	Ortalama basınç dayanımı	Ortalama 5.0 N/mm²
	Yük uygulama yönü	Döşeme yüzeyine dik
Boyut kararlılığı:		NPD
Bağ Dayanımı:		0.15 N/mm² Sabit Değer
Aktif eriyebilir tuz içeriği:		SO
Yangına tepki:		Avrupa sınıfı A1
Su emme:		Açık hava şartlarına maruz bırakılmayan tip
Su buharı geçirgenliği		10 kg/m² spa
Brüt kuru birim hacim kütlesi:		700 kg/m³ (D1)
Net kuru birim hacim kütlesi		1750 kg/m³ (D1)
Doğrudan hava ile yayılan sesin yalıtımı:		NPD
Isıl Direnç:		0.350 W/mK (λ 10.kuru) Normal Harç
Donma çözülmeye karşı dayanıklılık:		NPD
Tehlikeli maddeler:		NPD

7. Fabrika imalat kontrolü üretici tarafından yapılmaktadır.

Bu beyanın 1. maddesinde tanımlanan yapı malzemesi (mamul), 6. maddede beyan edilen performansa sahiptir.

Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu beyanın 3. Maddesinde tanımlanan imalatçıya aittir.

MUSTAFA GİRGİN
Genel Müdür

DÜZCE / 12.02.2020